



Vienna

3

CAN interface for landing station push buttons
Interface CAN para pulsadores exteriores

MW7A058

FEATURES

- Suitable for two external push buttons and arrows with the sense of the next trip
- CAN bus until 16 stops (It stops until 16 floors)
- IDC connectors suitable with all the buttons of the market (isolated contact and LEDs of register)
- Plug connection with four terminals to 3.5 mm pitch
- Reduced size (46x74mm)

DESCRIPTION

The interface MW7A058 is the interface between external stations with any kind of button of the market, having, as well, outputs for the activation of the light sense of the next trip (hall lanterns).

It has the selector of the logical direction of the CAN bus for simple lifts until 16 stops.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para dos pulsadores exteriores y flechas de sentido del próximo viaje.
- CAN bus con hasta 16 direcciones (Para hasta 16 Plantas)
- Conectores IDC compatibles con todos los pulsadores del mercado (Contacto aislado y LEDs de registro).
- Conexión que se enchufa con cuatro bornes a paso 3,5 mm
- Tamaño reducido (46x74mm)

DESCRIPCIÓN

El interface MW7A058 es el interface entre estaciones exteriores con cualquier tipo de botón del mercado, disponiendo además de salidas para activación de las luces de sentido del próximo viaje (Hall Lanterns).

Dispone de selector de dirección lógica del CAN bus para ascensores simples de hasta 16 paradas.

**TECHNICAL DATA****DATOS TÉCNICOS**

Power supply	Alimentación	12...30 + 0%	V_{DC}
Current consumption	Consumo corriente	< 20mA	$mADC$
Current consumption	Velocidad CAN bus	50	kB/s
Number of eligible directions	Número de direcciones seleccionables	16	u

PRODUCT DEFINITION**DEFINICIÓN PRODUCTO****P/N****MOQ**

Landing Station Push buttons CAN bus Interface	Interface CAN bus para pulsadores exteriores	MW7A0580	10
--	--	----------	----